



DUROIL I-18

Aceite duro mate para la protección y acabado de parquet y muebles de madera. Producto hidro-oleo repelente adaptado a superficies sujetas a fuertes solicitaciones, como el pisado frecuente sobre pavimentos en lugares públicos. Fácilmente restaurable incluso de forma parcial.

CONFECCIÓN:

0,75 – 2,5 – 5 – 20 L

Conservación:

24 meses en confección íntegra, al reparo del hielo.

PRODUCTO

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: El soporte debe estar bien limpio, exente de grasas o colas. Limpiar con “Balsamo di agrumi” las posibles exudaciones de resina. Las maderas ricas en taninos (ej. castaño, roble) pueden prepararse con una mano de “fondo lacca n.912” para bloquear los taninos, reducir la tonalización y homogeneizar la absorción.

HERRAMIENTAS: Brocha, mono-disco o aplicador

APLICACIÓN: Mezclar bien el producto y aplicar evitando zonas de acumulación. Algunos minutos después de la aplicación (10-30 min) retirar el exceso utilizando un paño absorbente o mediante un mono-disco. Sustituir el paño por uno seco cuando este resulte demasiado empapado.

Si fuese necesario, aplicar una segunda mano después de 12-24 horas.

Para pavimentos en crudo utilizar un cepillo vegetal blando, en sustitución del paño absorbente.

DILUCIÓN: Listo para su uso.

RENDIMIENTO: 20-24 M2/l.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: Agua y desengrasado final con “SAPONE FORTE” o “Balsamo di agrumi”.

MANTENIMIENTO: Para el limpiado habitual utilizar el detergente “Saponello”. Ocasionalmente se puede utilizar “Cera di manutenzione” como un normal lava-encera. Para un mantenimiento con un rápido efecto luminoso se puede utilizar la cera vegetal “Brilla”.

Para tratamientos en exterior “Olio Bombay”

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE LOS COMPONENTES (norma productos conforme DCB-Bioediliziaitalia:

Agua tratada con argento, Resina vegetal de Dammar, éster glicérico de colofonia, aceite de lino cocido, standolio de lino, aceite de Tung, standolio de Aleurites, sales de boro, metilcelulosa, Tensoactivos derivados del azúcar, aceites esenciales de lavanda y cítricos. Secativos naturales de Manganese y Zinc (ésteres de colofonia)

Nota: COV = 0 gr/l.

Capitolado:

Aplicación de aceite endurecedor natural, para el tratamiento de pavimentos de madera. Exente de sustancias de origen petrolífero y de secativos a base de plomo (tipo “Duroil” Durga n° i.18) o productos similares acompañados de una declaración completa de todos los componentes utilizados. Aplicar el producto en una fina película retirando posibles excesos antes del secado.

NOTAS ECOLÓGICAS:

Los componentes orgánicos de la formulación son de proveniencia natural, sin derivados del petróleo y procedentes de fuentes renovables. Su uso contribuye a la reducción de las emisiones de CO2 y la contaminación interior y exterior.

LUGAR DE PRODUCCIÓN:

Laboratorio Durga – Acciaiole (PI). La estructura productiva elabora exclusivamente productos naturales; Las herramientas y maquinaria no están en contacto con productos de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas.

ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Todos los componentes son completamente biodegradables, incorporables al desecho urbano.
- No dispersar los residuos por el desagüe.

