

Rubiomonocoat PRECOLOR EASY

ZONA CREATIVA

DESCRIPCIÓN:

Rubio Monocoat Precolor Easy es una precoloración diseñada para usarse en combinación con **RMC Oil Plus 2C**, para crear efectos de color únicos.

La amplia gama de combinaciones, con 14 colores de precoloraciones y 40 de aceites, permite posibilidades creativas ilimitadas (además, los colores de **RMC Precolor Easy** pueden combinarse entre sí), al tiempo que garantizan la adhesión molecular óptima del **RMC Oil Plus 2C** a la madera.

PROPIEDADES ESPECIALES DEL PRODUCTO:

- Aspecto natural
- También aplicación con pulidora
- 14 colores únicos
- Combinaciones ilimitadas

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Lije la superficie del modo habitual.
Si está restaurando suelos viejos, retire totalmente los restos de tratamientos anteriores (barniz, aceite, cera...).
2. Pase la aspiradora por la superficie y lávela con **RMC Cleaner**.
3. Mezcle bien el producto con la varilla.

Aplicación manual:

- Cubrir completamente la madera con **RMC Precolor Easy**, usando un cepillo o el especial **RMC Brush Standard 220** de acero.
- Repartir de manera uniforme usando un paño que no suelte pelusa.
- Trabajar zonas que permitan hacer retoques manuales sin tener que pisar la zona acabada.

Aplicación mecánica:

- Cubrir completamente la madera con **RMC Precolor Easy**, preferiblemente usando el especial **RMC Brush Standard 220** de acero.
 - Distribuya el producto con una pulidora con cojinete blanco hasta que no haya círculos visibles.
 - Luego, frotar los laterales hasta que estén igualados usando un paño que no suelte pelusa.
 - Trabajar zonas que permitan hacer retoques manuales sin tener que pisar la zona acabada.
4. Deje que la superficie se seque entre 1 y 3 horas.
El tiempo de secado exacto depende de la base, el grado de humedad, la temperatura y la ventilación.
Al secarse, cualquier superposición puede retirarse fácilmente aplicando un poco de **RMC Precolor Easy** en la zona hasta que esté igualada.
 5. Aplique el **RMC Oil Plus 2C**.

¡Consulte las instrucciones de uso del aceite para aplicarlos correctamente!

Si aparecieran fibras de madera, pase la pulidora con cojinete beige y a continuación aspire el suelo a conciencia.

Comentarios:

¡No usar en combinación con productos de acabado con base al agua!

USO:

Según la preparación y el tipo de madera, aprox. entre 80 y 100 g/m².

Estas cantidades son meramente indicativas. Se recomienda que utilice una muestra para calcular las cantidades necesarias exactas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estado físico: líquido

Punto de ignición [°C]: N/D

Densidad: entre 1 kg/L y 1,16 kg/L según el color

Contenido de VOC: 0 g/L

Solubilidad en agua: 100 %

ALMACENAMIENTO:

El producto se puede almacenar hasta 12 meses en un lugar seco y en el envase original, a una temperatura de 5 a 25°C.

El producto es sensible a las heladas; almacenar y transportar en entornos adecuados.

ENVASE:

Botella de 100 ml, lata de 1 L, 2,5 L y 5 L

SU DISTRIBUIDOR:

RESPONSABILIDAD: Será responsabilidad del usuario comprobar mediante sus propias pruebas la idoneidad del producto para el uso previsto. MUYLLE-FACON NV no será en ningún caso responsable por cualquier daño consecencial. La información proporcionada puede estar sujeta a modificaciones que se publican en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No nos hacemos responsables de los malos resultados imputables a causas ajenas a la calidad del producto. Esta información técnica está redactada basándose en la información y el conocimiento de los que se dispone actualmente. Se pueden solicitar fichas técnicas más recientes; éstas también se encuentran disponibles en nuestro sitio web.



Consultar la ficha de seguridad antes aplicación.

Fecha TDS: 15/04/13

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

